

PELLETSKAMINER

© **BIOENERGI**

Nu är den färdig ! Alla Sveriges pelletskaminer på ett enda ställe, kan det bli bättre ? Vid frågor rörande denna översikt ring Sofie: 0142-204 40. Missa inte all övrig information om småskalig bioenergi på www.novator.se !

Sammanställningen är gjord av Sofie Samuelsson.



Wodtke Topline

Wodtke Topline

Narvells Ingenjörsk. & Förs. AB
Telefon: 042-20 44 60

Cirka pris: 48.000:-, med vattenmantel

63.000:- inkl. moms.

Effekt: 2,1 - 8 kW med vattenmantel

2-10kW varav 60% till vattnet

Mått cm b/d/h: 66/58/113

Säkerhet: Fallschakt, automatisk luftmängdsensor, aut. kylning av fallschaktet, överhettningsskydd

Start/drift: Keramisk eltändning automatisk.

Sugande rökgasfläkt, microprocesstyrd.

Pelletskrav: 6 - 8 mm

Övrigt: Brinntid 25 - 100 timmar. Miljögodkänd

och inlämnad för P-märkning. Sidobeklädnader

finns i olika färger. Uppvärmningskapacitet

40-350 m³ Bränsleförråd: 50 kg



Wodtke Smart

Wodtke Smart

Narvells

Cirka pris: 32.500:-, med vattenmantel:

44.500:- inkl. moms

Effekt: 1,6 - 5,6 kW med vattenmantel

2-10 kW varav 60% till vattnet.

Mått cm b/d/h: 52/54/94

Säkerhet: se ovan

Start/drift: se ovan

Pelletskrav: 6 - 8 mm

Övrigt: Brinntid 16 - 50 timmar.

Miljögodkänd och inlämnad för P-märkning. Sido-

beklädnader i olika färger. Uppvärmningskapacitet 40-

250 m³. Bränsleförråd: 25 kg



Wodtke Smart IN

Wodtke Smart - IN

Narvells

Cirka pris: 34.000:-, med vattenmantel: 46.000:-

Effekt: 2 - 6 kW med vattenmantel 2-10 kW

varav 80% till vattnet.

Mått cm b/d/h: 66/56/117

Säkerhet: Fallschakt, automatisk luftmängdsensor, aut. kylning av fallschaktet samt överhettningsskydd

Start/drift: se ovan

Pelletskrav: 6 - 8 mm

Övrigt: Brinntid 16 - 56 timmar. Miljögodkänd och in-

lämnad för P-märkning. Uppvärmningskapacitet 40-

280 m³. Förråd: 25 kg / 50 kg med teleskopmagasin.



ECO Flamma

Eco Flamma

Narvells

Cirka pris: 23 900:- inkl. moms

Effekt: 2,3-7,5 kW i fem steg.

Mått cm b/d/h: 65/57/89

Säkerhet: Fallschakt, överhettningsskydd,

undertemp.skydd samt övertrycksskydd.

Pelletskrav: 6-8 mm.

Start/drift: Autom tändning, inbyggd rumstermostat,

microprocesstyrd. Sugande rökgasfläkt, fjärrkontroll.

Övrigt: Miljögodkänd och inlämnad för P-märkning.

Brinntid 14 - 47 timmar. Bränsleförråd 28 kg.



ECO Logica

ECO Logica

Narvells

Cirka pris: 27 400:- inkl. moms.

Effekt: 2,3-9,2 kW i fem steg.

Mått i cm b/d/h: 67/67/95

Säkerhet: Fallschakt, överhettningsskydd

skydd, undertemp.skydd samt övertrycksskydd.

Pelletskrav: 6-8 mm.

Start och drift: Autom eltändning, inbyggd rumstermo-

stat, microprocesstyrd. Sug rökgasfläkt, fjärrkontroll.

Brinntid: 16-63 timmar

Övrigt: Inlämnad för P-märkning. Bränsleförråd 38 kg

plus extra förråd på 20 kg.



ECO Baby

ECO Baby

Narvells

Cirka pris: 19.700:- inkl. moms.

Effekt: 1,7-5,1 kW i fem steg.

Mått i cm b/d/h: 44/47/85

Säkerhet: Fallschakt, överhettningsskydd,

undertemp.skydd samt övertrycksskydd.

Pelletskrav: 6-8 mm.

Start och drift: Autom eltändning, inbyggd rumstermo-

stat, microprocesstyrd. Sug rökgasfläkt, fjärrkontroll.

Brinntid: 9-24 timmar

Övrigt: Inlämnad för P-märkning. Bränsleförråd 11 kg.



Waterford Erin

Waterford Erin V/P

Narvells

Cirka pris: 29 900:- inkl. moms

med vattenmantel 33.500:-

Effekt: 2-13kW

Säkerhet: Fallschakt,

övertemperaturbrytare

Pelletskrav: 6-12 mm även ved.

Start/drift: Manuell tändning, steglös effekt,

termostat kan anslutas. Övrigt: Miljötestad

hos SP Brinntid 6-36 timmar.

Tillverkad i gjutjärn.



Austroflam Integrera

Austroflam Integrera

Jotul AB

Telefon: 054-68 81 80

Cirka pris: 29 900:-

Effekt: 2,5-11 kW steglös.

Mått cm b/d/h: 73/66/82

Säkerhet: Elektroniskt styrsystem.

Pelletskrav: 6-8 mm

Övrigt: Miljötestad av SP, vikt 135 kg, möjlig-

het att välja färg på sidobeklädnaden. Finns

som fristående och som insats. Med 50 kg ma-

gasin brinntid max 80 timmar.

Typgodkänd produkt.



Quadra-Fire CB 1200

Quadra-Fire CB 1200

EZY Energi AB

Telefon: 016-12 13 20

Cirka pris: 25.600:-

Effekt: 4 - 9,5 kW

Mått cm b/d/h: 72/65/80

Säkerhet: Överhettningsskydd, fallschakt samt

vacuumvakt.

Start/drift: Termostatstyrd med eltändning.

Pelletskrav: 6-8 mm.

Övrigt: Stor asklåda, frihängande skruv utan

centrumaxel, öppningsbar botten i förbrän-

ningskoppen utifrån kaminen. Miljötestad hos

SP. CE-märkt. P-märkt.



Kozi - Baywin

Formtech i Skåne AB

Telefon: 046-77 55 85

Cirka pris: från 15.000:-

Effekt: 3 - 9 kW

Säkerhet: Tre av varandra oberoende system.

Start/drift: Manuell eller eltändning, termostat-

styrd

Pelletskrav: 6-8 mm.

Övrigt: Miljögodkänd. CE-märkt. Pelletssko-

sten 3 - 4 " Finns i flera olika färger och i

två modeller.



Kozi-Baywin

MINER 2001

Eftertryck eller annan avbildning/återgivning utan skriftligt tillstånd förbjudes.

För särtryck kontakta

BIOENERGI: 08 - 441 70 90

eller Sofie direkt 0142 - 204 40



Pitekaminen

Nordisk MiljöEnergi AB

Telefon: 0911-788 80

Effekt: 1,8 - 6 kW

Cirkapris: 24.500:- - 39.500:-

inkl. moms.

Säkerhet: Tre av varandra oberoende säkerhetssystem.

Pelletskrav: 6 - 8 mm pellets.

Start/drift: Eltändning med termostatsstyrning.

Bränsleförråd: 75 l.

Övrigt: Finns i fyra olika utföranden.

Utseendet kan anpassas. Brinner 2-5 dygn.

12 V, Fungerar även vid strömavbrott.

P-märkt.



Pitekaminen

PelIX

Scand Pellets AB

Telefon: 0480-49 10 80

Cirkapris: 21 000:- inkl.

moms och frakt.

Effekt: 3-6 kW

Bränsleförråd: 38 l.

Säkerhet: Temperatursensorer, täta luckor och fallschakt.

Pelletskrav: 6-8 mm / SS187120.

Start och drift: Eltändning och termostatsstyrning.

Övrigt: CE-märkt. Vattenmantling körs nu i provstudie. Svensktillverkad.

Toppsten och sidobeklädnad finns att få i natursten. P-märkt.



PelIX

Jamestown

Svenska Gräs AB

Telefon: 08-88 06 95

Cirkapris: 16.900:- inkl. moms

Effekt: upp till 8 kW

Säkerhet: Fallschakt, överhettningsskydd, timer vid uppstart.

Pelletskrav: 6-8 mm.

Start/drift: Manuell tändning, väggtermostat.

Övrigt: CE-märkt och miljötestad hos SP. Finns i olika utföranden.



Jamestown

Sandor **NYHET !!!**

Baxi AB 0515-171 10

Cirkapris: 24.950:- inkl. moms

Mått cm b/d/h: 58/52/103

Säkerhetssystem: Fallschakt

Effekt: 7 kW

Bränsleförråd: 30 kg

Pelletskrav: 8 mm

Eltändning och rumstermostatstyrd.

Övrigt: CE-märkt kamin med europeisk design. Kan distanständas via telefon och modem.



Sandor

Compello **NYHET !!!**

Solentek AB 0241-101 11

Vattenmantlad pellets kamin från Österrike.

Cirkapris: 33.900:-

Mått cm b/d/h: 72/65/81

Effekt: 2,5-9 kW

Bränsleförråd: 45 kg

Vatteninnehåll: 3,9 l

Automatisk tändning. Finns att

få i olika färger. Sugande tystgående

rökgasfläkt, luftflödessensorer,

rumstermostat.

Uppvärmad yta: 100-200 m²



Compello

EcoTec Tyr

Sahlins EcoTec AB

Telefon: 0320-181 40

Cirkapris: 29.900:- inkl. moms och frakt.

Effekt: 6 kW

Brinntid: Beror på förinställning av termostat

Mått cm b/d/h: 47/43/95

Säkerhet: Separat förråd 65 l.

Pelletskrav: 6-12 mm eller ved

Övrigt: Miljötestad hos SP. CE-märkt. Inlämnad för P-märkning. Klarar transport av pellets från större avlägset förråd. Kaminen kan ställas in med temperatur, klockslag och veckodag.

(28 stycken inställningstemperaturer).

Veckokörningsprogram.



Eco Tec TYR

Envirofire EF 3 resp. EF 4

Convent Energi AB

Telefon: 0142-180 55

Cirkapris: 24.035:- inkl. moms och frakt.

Effekt: 1 - 11 kW

Start/drift: Eltändning, termostatsstyrning

Säkerhet: Fallschakt, temperatur och trycksensorer, skyddsgaller.

Pelletskrav: 6-8 mm, dock bäst funktion på 6 mm.

Pelletskosten 80 - 100 mm

Övrigt: CE-märkt, miljögodkänd.

Termostat finns att köpa som tillbehör till EF3, standard på EF4.



Envirofire

Thelin

Convent Energi AB

Telefon: 0142-180 55

Cirkapris: från 24.339:- inkl. moms och frakt.

Effekt: 2-10 kW

Säkerhet: Fallschakt, temperatur och trycksensorer.

Start/drift: Manuell start, termostatsstyrning. Tre lägen.

Pelletskrav: 6 mm.

Övrigt: CE-märkt, miljögodkänd. Går på 12 volt vid behov. Finns i två storlekar.



Thelin 3000

Ecotherm

Convent Energi AB

Telefon: 0142-180 55

Cirkapris: från 29.300:- inkl. moms.

Effekt: 2-11 kW

Bränsleförråd: 23 eller 53 kg.

Säkerhet: Fallschakt, temperatur och trycksensorer.

Start/drift: eltändning, termostatsstyrning och timer.

Pelletskrav: 6 mm.

Övrigt: Fjärrkontroll medföljer. Finns i två storlekar.

Kommer att lämnas in för P-märkning.



Ecotherm