

Succén fortsätter!



Våra Renergiprodukter:

Radikal stoftrening till minimal kostnad

Välj stoftnivå själv!

<1 <5 <10 <15 <25 <50 mg/nm³

Kontakta oss för ytterligare information och referenser!

RENERGI GK- Rök-gaskondensor

Utgör hjärtat i systemet där rökgasen kylv utav sitt eget kondensat.

RENERGI SSP- Saltspärr

Funktion liknande ett vått elfilter. Vid en ingående stoftmängd av 250 mg/nm³ till kondensorn kan stoftutsläpp nås till mindre 15 mg/nm³. Krävs ytterligare stoftreduktion seriekopplas två saltspärrar alternativt förstoras saltspärrens ytor.

RENERGI SBF- Befuktare

Driftsäker och effektiv befuktare utan några problem med beläggningar och läckage.

RENERGI VBH- Vattenbehandling av kondensat.

Öppet sandfilter och en lamellseparator utgör huvudkomponenter i systemet. TS-halt under 5 mg/kg.

RENERGI SPJ- Klaffspjäll

Klaffspjället är konstruerat så att pannans avgaser alltid kommer att evakueras. Spjället motioneras regelbundet och larmar vid bristande funktion.



SVENSK RÖKGASENERGI AB

Box 210 90 • 100 31 Stockholm • Telefon 08 32 29 79 • Fax 08 32 29 74

Hemsida: www.sre.se